

TECHNISCHE INFORMATION

KOMPATIBLE ROHRE

FÜR GEBERIT

FLOWFIT ÜBERGANG

AUF FREMDSYSTEME

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Kompatible Rohre für Geberit FlowFit Übergang auf Fremdsysteme

1 Zu diesem Dokument

Diese Technische Information informiert über den Einsatz des Geberit Übergangs auf Fremdsysteme.

Rohre von Fremdsystemen, die folgenden Normen entsprechen, können verwendet werden:

- EN ISO 21003-2, Mehrschichtverbundrohre
- EN ISO 15875-2, Kunststoffrohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X)
- EN ISO 15876-2, Kunststoffrohre aus Polybuten (PB)


Die Verwendung von Rohren aus Metall und von beschichteten Rohren aus Metall ist nicht zulässig.

Mit dieser Kompatibilitätsübersicht übernimmt Geberit keinerlei Gewährleistung für die Mangelfreiheit der Rohre eines Drittherstellers. Diese liegt weiterhin beim jeweiligen Hersteller.

Um den laufenden Veränderungen und Erkenntnissen Rechnung zu tragen, wird diese Technische Information regelmäßig aktualisiert. Vor der Verwendung des Dokuments ist dessen Gültigkeit zu prüfen.

2 Beispiele kompatibler Rohre

Folgende Tabelle zeigt Beispiele kompatibler Rohre mit Herstellerangaben für Durchmesser und Wandstärke. Aufgrund von Toleranzen sind die Maße Durchmesser und Wandstärke immer zu überprüfen.



Hersteller	Handelsname	d x s [mm]					
		16 x 2,0–2,2	20 x 2,0–2,25	20 x 2,8–2,9	25 x 2,5–2,7	25 x 3,5–3,7	26 x 3,0
		620.703.00.1	620.711.00.1	620.712.00.1	620.723.00.1	620.724.00.1	620.727.00.1
Viega www.viega.com	Raxofix	16 x 2,2	–	20 x 2,8	25 x 2,7	–	–
Uponor www.uponor.com	Unipipe Plus	16 x 2,0	20 x 2,25	–	25 x 2,5	–	–
Tece www.tece.com	Tecelogo	16 x 2,0	20 x 2,25	–	25 x 2,5	–	–
Rehau www.rehau.com	Rautitan stabil	–	–	20 x 2,9	–	25 x 3,7	–
	Rautitan flex	16 x 2,2	–	20 x 2,8	–	25 x 3,5	–
Fränkische www.fraenkische.com	Alpex F50	16 x 2,0	20 x 2,0	–	–	–	26 x 3,0
Conel www.conel.de	Connect	16 x 2,0	20 x 2,0	–	–	–	26 x 3,0

Kontakt:
 Geberit Vertriebs GmbH
 Theuerbachstrasse 1, DE-88630 Pfullendorf
 Geberit Technik-Telefon, Tel. 07552 934 1011
 technik-telefon@geberit.com, www.geberit.de

Gültig ab: 01.04.2024
 Gültig bis: 01.04.2025

TECHNISCHE INFORMATION

Kompatible Rohre für Geberit FlowFit Übergang auf Fremdsysteme

Hersteller	Handelsname	d x s [mm]					
		16 x 2,0–2,2	20 x 2,0–2,25	20 x 2,8–2,9	25 x 2,5–2,7	25 x 3,5–3,7	26 x 3,0
		620.703.00.1	620.711.00.1	620.712.00.1	620.723.00.1	620.724.00.1	620.727.00.1
Wavin www.wavin.com	Tigris	16 x 2,0	20 x 2,25	–	25 x 2,5	–	–
Multitubo www.multitubo.de	Multitubo	16 x 2,0	20 x 2,25	–	25 x 2,5	–	–
Ke Kelit www.kekelit.com	Kelox	16 x 2,0	20 x 2,25	–	25 x 2,5	–	–
Weinmann & Schanz www.weinmann-schanz.de	WS	16 x 2,0	20 x 2,0	–	–	–	26 x 3,0
Herz herz-armaturen.at	PipeFix	16 x 2,0	20 x 2,0	–	–	–	26 x 3,0
Valsir www.valsir.it	Pexal	16 x 2,0	20 x 2,0	–	–	–	26 x 3,0
	Mixal	16 x 2,0	20 x 2,0	–	–	–	26 x 3,0
Giacomini www.giacomini.com	RM	16 x 2,0	20 x 2,0	–	–	–	26 x 3,0
Comap comap.aalberts-hfc.com	MultiSkin 4	16 x 2,0	20 x 2,0	–	–	–	26 x 3,0
Pipelife Austria www.pipelife.at	Radopress	16 x 2,0	20 x 2,0	–	–	–	26 x 3,0
Georg Fischer www.gfps.com	JRG Sanipex	16 x 2,2	–	20 x 2,8	–	25 x 3,5	–
	GF iFIT	16 x 2,0	20 x 2,0	–	25 x 2,5	–	–
Nussbaum www.nussbaum.ch	Optiflex flexible	16 x 2,2	–	20 x 2,8	25 x 2,7	–	–

Kontakt: Geberit Vertriebs GmbH
Theuerbachstrasse 1, DE-88630 Pfullendorf
Geberit Technik-Telefon, Tel. 07552 934 1011
technik-telefon@geberit.com, www.geberit.de

Gültig ab: 01.04.2024
Gültig bis: 01.04.2025

Geberit Vertriebs GmbH

Theuerbachstraße 1
88630 Pfullendorf

Geberit Technik Telefon
T 07552 934 1011
F 07552 934 866
technik-telefon@geberit.com

www.geberit.de

Stand: Januar 2024